



| Artikkel | Kirjeldus | Suurused |
|----------|--|------------------------------|
| 44-302/ | Kitsenahast talvekindad, hall nailon käesalg, krõpsranne, flisvoodriga | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-360/ | WinterPRO6000 talvekindad | 8, 9, 10, 11 |
| 44-376/ | Sünteetilised nahast talvekindad, hall nailon käesalg, flisvoodriga | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-377/ | Sünteetilised nahast talvekindad, punane nailon käesalg, flisvoodriga | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-378/ | Sünteetilised nahast talvekindad, punane spandex käesalg, flisvoodriga | 8, 9, 10, 11 |
| 44-383/ | Kitsenahast talvekindad, hall/must käesalg, täisvoodriga | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-374W/ | Sünteetilised nahast flisvoodriga talvekindad | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-384B/ | WinterPRO9200 flisvoodriga talvekindad | 8, 9, 10, 11 |
| 44-385/ | WinterPRO9200 flisvoodriga talvekindad | 7, 8, 9, 10, 11 |

Materjalide kirjeldus: Töökindad koosnevad mitmetest erinevatest materjalidest, nagu näiteks puuvill ja nahk, PVC, nitril, lateks, nailon jne. Sellisel moel on võimalik kasutada ära erinevate materjalide parimaid omadusi ja anda kasutajale parim kaitse võimalike ohtude eest. Kitsenahk on õhuke ja pehme, aga väga vastupidav ja pikema kasutusajaga kui seanhak. Sünteetilisel nahal on hea vastupidavus ja puuetundlikkus kuivades tingimustes. Puuvill on hästi õhku läbilaskev looduslik materjal, mis ei tekita staatilist elektrit ja jätab nahaga kokkupuutel meeldiva tunde. Puuvill on üks põhilistest töökindaste valmistamisel kasutatavatest materjalidest. Nailon on veniv ja elastne sünteetiline materjal. Antud kindad leiavad laialdast kasutust erinevatel töödel, kaitstes käsi mustuse ja mehaanilise toime eest.

Kasutusala: Käikvõimalike tööde tegemiseks kuivas keskkonnas, kus on vaja head puuetundlikkust, voodriga talvekindad ka külmaades tingimustes. Ehitus, tööstus, põllumajandus, kaubandus, laomajandus, komplekteerimis-, installatsiooni- ja remonditööd, kodune majapidamine. Mitte kasutada kemikaalide (sõõvitavate ainetel, lahustite jne) ja kuumade esemete käsitsemiseks. Ei ole mõeldud töötamiseks märgades tingimustes.

Kaitseomadused: Ülalpool nimetatud kindad kuuluvad isikukaitsevahendite I gruppi. **Selleid töökindad kaitsevad kandjat vähest ohtude korral:**

1. mehaanilise toime eest käte pinnale;
2. kuumade esemete, mille temperatuur ei ületa 50 °C, käsitsemisega seotud ohtude eest, kui need ei ole muul viisil ohtlikud;
3. mitte eriti ohtlike ilmastikutingimuste eest;
4. nõrkade löökide ja vibratsiooni eest, mis ei tekita vägistusi.

Markering: TAMREX logo, tootekood, suurus, CE kat.2

| Töökindaste suuruste skaala | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| EN420 | Käelaba ümbermõõt | Käelaba pikkus | Min kinda pikkus |
| 6/XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7/S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8/M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9/L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10/XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11/XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

| Töökindaste märgistuste tähendus | | | |
|--------------------------------------|--|---------|-----|
| Mehhaaniline vastupidavus EN388:2016 | | min | max |
| a - kulumiskindlus | | 0-4 | |
| b - löikekindlus | | 0-5 | |
| c - rebimiskindlus | | 0-4 | |
| d - torkekindlus | | 0-4 | |
| e - TDM löikekindlus | | A-F | |
| f - lõikugindlus | | P, F, X | |
| x - kui ei ole testitud | | | |

| Kaitse külma vastu EN511 | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|
| | | min | max |
| a - Konvektiivne külm | | 0-4 | |
| b - Kontaktnne külm | | 0-4 | |
| c - Veekindlus | | 0-1 | |
| x - kui ei ole testitud | | | |

ole ei toormaterjalid ega tööpõrssiid, mida on kasutatud toote valmistamisel, kahjulikud toodete kasutajatele. Siiski võib väga tunduvalt nahaga inimestel esineda nahaärritus.

Mudelid, mida kirjeldatakse käesoleval infolehel vastavad Euroopa Nõukogu direktiivi 89/686/EEC toodud nõuetele.

Märksused: Käesoleval lehel sisalduva informatsiooni eesmärgiks on aidata kasutajal valida endale õigeid isikukaitsevahendeid. Testide tulemused annavad samuti ülevaate kinda kasutusvõimalustest, kuigi kõiki tegelikke kasutusvõimalusi ei ole võimalik täpselt järele aimata. Seega vastutab toote kasutaja, mitte toote valmistaja ega maaletooja, toote sihtotstarbelise kasutamise eest.

Maaletooja ja esindaja: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621. Tel +372 6549900, fax +372 6549901, www.tamrex.eu.



| Artikkeli | Kuvaus | Koko |
|-----------|---|------------------------------|
| 44-302/ | Vuohennahkaiset talvikäsineet, kämmenselkä harmaa nailonia, tarraranneke, fleecavuori | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-360/ | WinterPRO6000 talvikäsineet | 8, 9, 10, 11 |
| 44-376/ | Synteettisennahkaiset talvikäsineet, kämmenselkä harmaa nailonia, fleecavuori | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-377/ | Synteettisennahkaiset talvikäsineet, kämmenselkä punaista nailonia, fleecavuori | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-378/ | Synteettisennahkaiset talvikäsineet, kämmenselkä punaista spandex, fleecavuori | 8, 9, 10, 11 |
| 44-383/ | Vuohennahkaiset talvikäsineet, harmaa/musta kämmenselkä, täysvuori | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-374W/ | Synteettiset nahka talvikäsineet, fleecavuori | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-384B/ | WinterPRO9200 talvikäsineet, fleecavuori | 8, 9, 10, 11 |
| 44-385/ | WinterPRO9200 talvikäsineet, fleecavuori | 7, 8, 9, 10, 11 |

Materiaalien kuvaus: Työkäsineet valmistetaan useasta eri materiaalista, kuten esimerkiksi puuvilla ja nahka, PVC, nitrili, lateksi, PU, nailon jne. Tällä tavalla on mahdollista hyödyntää eri materiaalien parhaita ominaisuuksia sekä antaa käyttäjälle riittävää suojaa mahdollisilta vaaroilta. Vuohennahka on ohut ja pehmeä, mutta hyvin kestävä ja sillä on pidempi käyttöikä kuin siannahalla. Synteettinen nahka on hyvin kestävä ja antaa hyvän kosketustunnon kuivissa oloissa. Puuvilla on hyvin hengittävä luonnollinen materiaali, joka ei aiheuta staattista sähköä ja on ihoystävällinen. Puuvilla on työkäsineiden perusmateriaali. Nailon on hyvin venyvä ja joustava synteettinen materiaali. Nämä käsineet soveltuvat hyvin erilaisiin töihin, suojaat käsiä lialta ja mekaanisilta vaikutteilta.

Käyttöalueet: Soveltuvat kaikenlaisiin töihin kuivassa ympäristössä, joissa tarvitaan hyvää kosketustuntua, vuorelliset talvikäsineet sopivat myös kylmiin oloihin. Eivät sovellu kemikaalien (syövyttävät aineet, liuottimet ym.) ja kuumien esineiden käsittelyyn. Eivät sovellu märkin olosuhteisiin.

Suojaominaisuudet: Nämä käsineet kuuluvat henkilösuojainten I luokkaan. **Sellaiset työkäsineet suojelevat käyttäjää vähäisiltä vaaroilta:**

1. Mekaaninen vaikutus käsen pintaan;
2. Kuumien esineiden, lämpötila alle 50 °C, käsittelyyn liittyvät vaarat, ellei käsittelyyn liittyä muita vaaroja;
3. Kohtalaiset säävaikutukset;
4. Heikot iskut ja tärinä, joka ei aiheuta vammoja.

Merkintä: TAMREX logo, tuotekoodi, koko, CE KAT 2

| Työkäsineiden koot | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| EN420 | Kämmenen ympärysmitta | Kämmenen pituus | Käsineen minimipituus |
| 6/XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7/S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8/M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9/L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10/XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11/XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

| Työkäsineiden merkinnät: | | | |
|---------------------------------|--|---------|-----|
| Mekaaninen kestävyys EN388:2016 | | min | max |
| a - kulutuskestävyys | | 0-4 | |
| b - leikkauslujuus | | 0-5 | |
| c - repäisyjujuus | | 0-4 | |
| d - pistolujuus | | 0-4 | |
| e - TDM leikkauslujuus | | A-F | |
| f - lõikugindlus | | P, F, X | |
| x - ei ole testattu | | | |

| Kylmyyden kesto EN511 | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|
| | | min | max |
| a - Konvektioivisuus | | 0-4 | |
| b - Kosketuskylmyyden | | 0-4 | |
| c - Vesitiivisyys | | 0-1 | |
| x - ei ole testattu | | | |

Puhastamine/hooldus: Tämyntyyppiset käsineet eivät tarvitse erityistä puhdistusta eikä huoltoa. Työkäsineiden käyttöön jälkeen käsineistä poistetaan suurempi lika. Kuluneet tai voimakkaasti likaantuneet käsineet täytyy vaihtaa uusiin. Sekä uudet että käytetyt työkäsineet täytyy huolellisesti tarkastaa ennen käyttöönottoa, vahvistaakseen, että ne ovat kunnossa. Ei saa pestä.

Varustointi: Työkäsineitä säilytetään alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa, suojattuna suorilta auringonvaltoilta.

Kuluminen: Käsineiden käyttöikä ei ole mahdollista määritellä. Käsineiden kuluminen riippuu niiden käyttökohteesta ja käytöstä. **Yleistä:** Olemassa olevien tietojen mukaan tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet eivätkä työpössiidit eivät ole haitallisia tuotteen käyttäjälle. Hyvin herkkähoisilla saattaa kuitenkin esiintyä ihonärsytystä. Tässä esitteessä kuvatut mallit noudattavat Euroopan Neuvoston direktiivin 89/686/EEC vaatimuksia.

Huomautukset: Tämän esitteen tavoitteena on auttaa käyttäjää valitsemaan oikeita henkilösuojaimia. Testaustulokset antavat yleiskäsityksen käsineiden käyttömahdollisuuksia, mutta testauksissa ei pystytä jäljentämään kaikkia käyttötilanteita. Näin ollen tuotteen käyttäjä on vastuussa tuotteen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, tämä vastuu ei laajene tuotteen valmistajaan eikä maahantuojaan.

Maahantuojaja edustaja: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621. Tel +372 6549900, fax +372 6549901, www.tamrex.eu.



| Artikel | Beskrivning | Storlek |
|----------|--|------------------------------|
| 44-302/ | Vinterhandskar av getskinn, grå nylon handrygg, handled med kardborreknäppning, fleece foder | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-360/ | WinterPRO6000 vinterhandskar | 8, 9, 10, 11 |
| 44-376/ | Vinterhandskar av syntetiskt läder, grå nylon handrygg, fleece foder | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-377/ | Vinterhandskar av syntetiskt läder, röd nylon handrygg, fleece foder | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-378/ | Vinterhandskar av syntetiskt läder, röd spandex handrygg, fleece foder | 8, 9, 10, 11 |
| 44-383/ | Vinterhandskar av getskinn, grå/ svart handrygg, med full foder | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-374W/ | Vinterhandskar av syntetiskt läder, fleece foder | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-384B/ | WinterPRO9200 vinterhandskar, fleece foder | 8, 9, 10, 11 |
| 44-385/ | WinterPRO9200 vinterhandskar, fleece foder | 7, 8, 9, 10, 11 |

Beskrivning av material: Arbetshandskar tillverkas i flera olika material, t. ex. bomull och läder, PVC, nitril, latex, PU, nylon osv. På så sätt kan man dra nytta av olika materials bästa egenskaper och tillförsäkra användaren det bästa skyddet mot eventuella risker. Getskinn är tunnt och mjukt, men mycket beständigt och har längre livslängd än svinskinn. Syntetiskt läder har god hållbarhet och känslighet i torra omständigheter. Bomull är ett naturligt material som väl släpper genom luft. Den förorsakar inte statisk elektricitet och ger en angenäm känsla vid kontakt med huden. Bomullen är en av de främsta material som används för tillverkning av arbetshandskar. Nylon är ett syntetiskt material som är mycket elastiskt och tånjer väl. Dessa handskar kan användas vid olika arbeten, de skyddar händer mot smuts och mekanisk verkan. **Användningsområde:** För alla möjliga arbeten i torr miljö, där god känslighet krävs, de fodrade vinterhandskarna passar även till kalla omständigheter. Bygg, industri, jordbruk, handel, lagerekonomi, kompletterings-, installations- och renoveringsarbeten, hushållsarbeten. Används ej för handling av kemikalier (korroderande substanser, lösningsmedel osv.) och heta föremål. Får inte användas i våt miljö.

Skyddsformåga/skyddsegenskaper: Ovannämnda handskar hör till grupp 1 personliga skyddsmedel. **Sådana arbetshandskar skyddar användaren mot mindre risker:**

1. mekanisk påverkan på hand yta;
2. risker förknippade med handling av heta föremål, vars temperatur inte överstiger 50 °C, om de inte är på något annat sätt farliga;
3. mindre farliga väderförhållanden;
4. svaga slag och vibration som inte förorsakar skador.

Markering: TAMREX logo, produkt kod, storlek, CE kat.2

| Arbetshandskarnas storleksskala | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| EN420 | Handens omfång | Handens längd | Handens min längd |
| 6/XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7/S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8/M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9/L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10/XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11/XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

| Betdelelse av markeringar på arbetshandskar: | | | |
|--|--|---------|-----|
| Mekaniska risker EN388:2016 | | min | max |
| a - tålighet mot nötning | | 0-4 | |
| b - tålighet mot ge nomskärning | | 0-5 | |
| c - rivhållfasthet | | 0-4 | |
| d - spikträngskydd | | 0-4 | |
| e - TDM tålighet mot ge nomskärning | | A-F | |
| f - Slagskydd | | P, F, X | |
| x - har inte testats | | | |

| Frostbeständighet EN511 | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|
| | | min | max |
| a - konvektiv kyja | | 0-4 | |
| b - kontaktkyja | | 0-4 | |
| c - Vattenpermeabilitet | | 0-1 | |
| x - har inte testats | | | |

Rengöring/underhåll: Den här typen handskar har inte några särskilda krav på rengöring och underhåll. Efter användningen avlägsna smuts från handskarna. Om handskar blir slitna eller starkt nedsmutsade byt dem ut mot nya. För att försäkra sig om att handskar inte är skadade skall både nya och redan använda arbetshandskar noggrant inspekteras. Får ej tvättas. **Förvaring:** Förvara arbetshandskar i originalförpackning i svalt och torrt utrymme skyddat mot direkt solljus. **Slitage:** Det är inte möjligt att bestämma handskens livstid. Handskens nötning beror direkt på dess ändamålsenliga användning.

Allmän information: Så vitt vi vet är varken råmaterial eller arbetsprocesser som har använts för tillverkning av dessa produkter, farliga för produkternas användare. Det kan dock förekomma hudirritation hos personer med mycket känslig hud. Modeller som beskrivs på det här produktbladet motsvarar kraven ställda i direktivet 89/686/EEG. **Anmärkingar:** Syftet med informationen på det här produktbladet är att hjälpa användaren att välja rätta personliga skyddsmedel. Testresultaten ger överblick över handskarnas användningsmöjligheter, även om man inte kan precis förutse alla användningsområden. Således ansvarar produktens användare själv, och inte tillverkare eller importör, för produktens ändamålsenliga användning.

Importör och representant: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901, www.tamrex.eu.



Ādas un tekstila darba cimdi KAT 2

INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU

| Artikulas | Apraksts | Izmēri |
|-----------|---|------------------------------|
| 44-302/ | Kazādas ziemas cimdi, pelēks neilona virspuse, delms ar klipša stiprinājumu, fīša oderi | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-360/ | WinterPRO9000 ziemas cimdi | 8, 9, 10, 11 |
| 44-376/ | Sintetiskās ādas ziemas cimdi, pelēks neilona virspuse, fīša oderi | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-377/ | Sintetiskās ādas ziemas cimdi, sarkana neilona virspuse, fīša oderi | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-378/ | Sintetiskās ādas ziemas cimdi, sarkana spandex virspuse, fīša oderi | 8, 9, 10, 11 |
| 44-383/ | Kazādas ziemas cimdi, pelēks/melns virspuse, pilnu oderi | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-374W/ | Sintetiskās ādas ziemas cimdi, fīša oderi | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-384B/ | WinterPRO9200 ziemas cimdi, fīša oderi | 8, 9, 10, 11 |
| 44-385/ | WinterPRO9200 ziemas cimdi, fīša oderi | 7, 8, 9, 10, 11 |

Materiālu apraksts: Darba cimdi sastāv no dažādiem materiāliem, piemēram kokvilnas un ādas, PVC, nitrila, lateksa, PU, neilona u.t.t. Šādā veidā ir iespējams izmantot dažādu materiālu vislabākās īpašības un sniegt lietotājam vislabāko aizsardzību no iespējamajiem draudiem. Kazādā ir plāna un mīksta, bet ļoti izturīga, un ar ilgāku lietošanas laiku nekā cūkdā. Sintētiskai ādai ir laba izturība un taustes īpašības sauso apstākļos. Kokvilna ir dabisks materiāls, kas labi *elpo* un nerada statisko elektrību. Saskaņā ar ādu rada patīkamu sajūtu. Kokvilna ir viens no galvenajiem darba cimdņu ražošanā izmantotajiem materiāliem. Neilons ir elastīgs sintētisks materiāls, kas labi stiepjas. Cimdi piemēroti daudziem dažādiem darbiem, sargā rokas no netīrumiem un mehāniskiem bojājumiem.

Izmantošanas nozāres: Piemēroti dažādiem darbiem sausā vidē, kur nepieciešama labas taustes īpašības, cimdi ar oderi piemēroti arī strādāšanai aukstos apstākļos. Ceļniecība, rūpniecība, lauksaimniecība, tirdzniecība, noliktavu darbi, komplektēšanas, instalācijas un remonta darbi, mājāsaimniecība. Neizmantot ar ķīmikālijām (kodīgām vielām, šķidrumiem u.tml.) un karstiem priekšmetiem. Nav paredzēti izmantošanai slapjos apstākļos.

Aizsargājamās īpašības: Iepriekš minētie cimdi ietilpst personiskās aizsardzības līdzekļu I grupā

Šādi darba cimdi aizsargā nēsātāju mazu draudņu gadījumā:

1. Pret mehānisku iedarbību uz rokas virsmu;
2. Pret draudiem, kas saistīti ar karstu priekšmetu, kā temperatūra nepārsniedz 50 °C, izmantošanu, ja tie nav bīstami citā veidā;
3. Pret ne īpaši bīstamiem laika apstākļiem;
4. Pret vājām triecieniem un vibrāciju, kas nerada savainojumus.

Markējums: TAMREX logo, produkta kods, izmērs, CE kat.2

Tīrīšana/ apkope: Šāda tipa cimdiem nav īpašu prasību tīrīšanai vai apkopei. Pēc darba cimdņu lietošanas nopemiet no tiem lielākos netīrumus. Cimdiem nodilstot vai lielās sasmērēšanās

| Darbācimdņu izmēru skala | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| EN420 | Delnas apkārtmērs | Plauškas garums | Min cimdņa garums |
| 6/XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7/S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8/M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9/L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10/XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11/XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

Darba cimdņu markējuma nozīmes:

| Mehāniskā izturība EN388:2016 | min-max |
|----------------------------------|---------|
| a - nodilumizturība | 0-4 |
| b - griešanas izturība | 0-5 |
| c - plēšanas izturība | 0-4 |
| d - duršanas izturība | 0-4 |
| e - TDM griešanas izturība | A-F |
| f - Aizsardzība pret triecieniem | P, F, X |

| Aizsardzība pret aukstumu EN511 | min-max |
|---------------------------------|---------|
| a - Konvektīvais aukstums | 0-4 |
| b - Kontaktais aukstums | 0-4 |
| c - Ūdensnecaurlaidība | 0-1 |
| x - nav pārbaudīts | |

89/686/EEC minētajām prasībām **Piezīmes:** Šajā lapā esošās informācijas mērķis ir palīdzēt lietotājam izvēlēties pareizo personiskās aizsardzības līdzekli. Arī pārbaudu rezultāti sniedz pārskatu par cimdņu izmantošanas iespējām, lai arī visas patiesās lietošanas iespējas nav iespējamas precīzi paredzēt. Tādējādi produkta lietotājs, nevis produkta ražotājs vai importētājs, atbild par produkta atbilstošu lietošanu.

Importētājs un pārstāvis: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901, www.tamrex.eu.



Odinis ir medžiaginās darbinis pirštīnēs KAT 2

NAUDOJIMO INFORMĀCIJA

| Artikulas | Aprašymas | Dydziai |
|-----------|--|------------------------------|
| 44-302/ | Žieminės ožkos odos pirštīnės su pilkas nailonine viršutine dalimi, užsegamoju riešu, multino pamušalu | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-360/ | WinterPRO6000 žieminės pirštīnės | 8, 9, 10, 11 |
| 44-376/ | Žieminės sintetinės odos pirštīnės, pilkas nailonine viršutine dalimi, multino pamušalu | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-377/ | Žieminės sintetinės odos pirštīnės, raudona nailonine viršutine dalimi, multino pamušalu | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-378/ | Žieminės sintetinės odos pirštīnės, raudona spandex viršutine dalimi, multino pamušalu | 8, 9, 10, 11 |
| 44-383/ | Žieminės ožkos odos pirštīnės, pilkas / juodas dalimi, multino pamušalu per visą dydį | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-374W/ | Sintetinės odos žieminės pirštīnės, multino pamušalu | 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-384B/ | WinterPRO9200 žieminės pirštīnės, multino pamušalu | 8, 9, 10, 11 |
| 44-385/ | WinterPRO9200 žieminės pirštīnės, multino pamušalu | 7, 8, 9, 10, 11 |

Medžiagų aprašymas: Darbinis pirštīnės pagamintos iš įvairių medžiagų, kaip pavyzdžiui, medvilnės ir odos, PVC, nitrilo, lateksa, PU, nailono ir t. t. Tokiu būdu yra įmanoma išnaudoti geriausias įvairių medžiagų savybes ir geriausiai apsaugoti naudotoją nuo galimų pavojų. Ožkos oda yra plona ir minkšta, bet labai atspari ir tarnauja ilgiau nei kiaulės oda. Sintetinė oda labai atspari ir tinka naudoti sausomis sąlygomis. Medvilnė yra gerai orą praleidžianti natūrali medžiaga, kuri nesudaro statinės elektros ir, liedsdama su oda, palieka malonų jausmą. Medvilnė yra viena svarbiausių darbinį pirštīnių gamyboje naudojamų medžiagų. Nailonas yra tampa ir elastinga sintetinė medžiaga. Šios pirštīnės plačiai naudojamos atliekant įvairius darbus, jos apsaugo rankas nuo purvo ir mechaninio poveikio.

Naudojimo sritys: Įvairiausiems darbams sausoje aplinkoje, kai reikia gero kontakto su liečiama medžiaga, žieminės pirštīnės su pamušalu tinka naudoti ir šaltomis sąlygomis. Statybos, pramonės, žemės ūkio, prekybos, sandėlių ūkio, komplektavimo, instaliavimo ir remonto darbai, namų ūkio darbai. Nenaudoti liečiant chemines medžiagas (ėsdinančias medžiagas, tirpiklius ir t. t.) ir neimti karštų daiktų. Nėra skirtos dirbant šlapiomis sąlygomis.

Apsauginės savybės: Aukščiau minėtos pirštīnės priklauso prie I grupės asmens apsaugos priemonių. Tokios darbinės pirštīnės apsaugos jas dėvintį asmenį, esant nedideliam pavojui:

1. Nuo mechaninio poveikio rankų odai; 2. Nuo pavojų, susijusių su karštų daiktų lietimui, kurių temperatūra neviršija 50 °C, kai tie daiktai nėra kaip nors kitaip pavojingi; 3. Nuo neypatingai pavojingų klimatinį sąlygų; 4. Nuo silpnų smūgių ir vibracijos, kuri nesukelia sužalojimų.

Markiravimas: TAMREX logotipas, gaminio kodas, dydis, CE kat.2

| Darbinis pirštīnių dydžių skalė | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| EN420 | Plastakos apimtis | Rankos ilgis | Min pirštīnės ilgis |
| 6/XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7/S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8/M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9/L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10/XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11/XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

Darbinis pirštīnių žymėjimo aiškinimas:

| Mechaninius patvarumas EN388:2016 | min-max |
|-----------------------------------|---------|
| a - atsparumas nusidėvimui | 0-4 |
| b - atsparumas pjūvimui | 0-5 |
| c - atsparumas plėšimui | 0-4 |
| d - torkekindulys | 0-4 |
| e - TDM atsparumas pjūvimui | A-F |
| f - Apsauga nuo smūgių | P, F, X |
| x - nėra testuota | |

| Apsauga nuo šalčio EN511 | min-max |
|--------------------------|---------|
| a - Konvektinis šaltis | 0-4 |
| b - Kontaktnis šaltis | 0-4 |
| c - Atsparumas vandeniui | 0-1 |
| x - nėra testuota | |

nei darbo procesai, panaudoti gaminių gamyboje, nėra kenksmingi gaminių naudotojams. Visgi labai jautrios odos žmonėms gali būti odos sudirginimo. Modeliai, kurie aprašomi šiame informaciniame lapelyje, atitinka Europos Tarybos direktyvoje 89/686/EEC pateiktus reikalavimus. **Pastabos:** Šiame informaciniame lapelyje pateiktos informacijos tikslas - padėti naudotojui pasirinkti sau tinkamiausias asmens apsaugos priemones. Testų rezultatai taip pat suteikia apžvalgą apie pirštīnių panaudojimo galimybes, nors visų įmanomų naudojimo galimybių tiksliai numatyti nėra įmanoma. Todėl gaminio naudotojas, o ne gaminio gamintojas ar importuotojas atsako už gaminio panaudojimą pagal paskirtį.

Importuotojas ir atstovas: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901, www.tamrex.eu.



Кожаные и текстильные рабочие перчатки KAT 2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Артикул | Описание | Размеры |
|----------|--|------------------------------|
| 44-302/ | Зимние перчатки из козьей кожи, тыльная сторона ладони – серый нейлон, раштруб на лпукке, подкладка из флиса | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-360/ | WinterPRO6000 зимние перчатки | 8, 9, 10, 11 |
| 44-376/ | Зимние перчатки из синтетической кожи, тыльная сторона ладони серый нейлон, подкладка из флиса | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-377/ | Зимние перчатки из синтетической кожи, тыльная сторона ладони красный нейлон, подкладка из флиса | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 44-378/ | Зимние перчатки из синтетической кожи, тыльная сторона ладони красный нейлон, подкладка из флиса | 8, 9, 10, 11 |
| 44-374W/ | Зимние Перчатки из синтетической кожи, подкладка из флиса | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 44-384B/ | WinterPRO9200 Зимние перчатки, подкладка из флиса | 8, 9, 10, 11 |
| 44-385/ | WinterPRO9200 Зимние перчатки, подкладка из флиса | 7, 8, 9, 10, 11 |

Описание материалов: Рабочие перчатки состоят из нескольких различных материалов, например, хлопок и кожа, ПВХ, нитрил, латекс, полиуретан, нейлон и т. д. Таким путем можно использовать лучшие свойства разных материалов и обеспечить пользователю наилучшую защиту от возможных опасностей. Козья кожа тонкая и мягкая, но более прочна и более долговечна, чем свиная кожа. Синтетическая кожа прочная и обеспечивает чувствительность при прикосновении в сухих условиях. Хлопок – хорошо пропускающий воздух натуральный материал, в котором не образуется статическое электричество, и при соприкосновении с кожей остается приятное ощущение. Хлопок – один из основных применяемых для изготовления рабочих перчаток материалов. Нейлон – хорошо растягивающийся и эластичный синтетический материал. Данные перчатки находят широкое применение в различных видах работ, защищая руки от грязи и механических воздействий. **Области применения:** Для выполнения всевозможных работ в сухой среде, где необходима хорошая чувствительность пальцев. Зимние перчатки с подкладкой подходят для холодных условий. Строительство, промышленность, сельское хозяйство, торговля, складское хозяйство, комплекточные, инсталляционные и ремонтные работы, домашнее хозяйство. Не применять при работе с химикалими (едкими веществами, растворами и т. д.) и горячими предметами. Не предназначены для работы в условиях сырости. **Защитные свойства:** Вышеназванные перчатки относятся к I группе средств индивидуальной защиты. **Такие рабочие перчатки защищают пользователя в случае незначительных опасностей:** 1- от механического воздействия на поверхность рук; 2- от опасностей, связанных с работой с горячими предметами, температура которых не превышает 50°C, если они не опасны другим образом; 3-от не слишком опасных климатических условий; 4-от слабых ударов и вибрации, которые не приводят к травмам. **Маркировка:** Логотип TAMREX, код изделия, размер, CE kat.2

| Шкала размеров рабочих рукавиц | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| EN420 | Обхват ладони | Длина руки | Мин длина перчатки |
| 6/XS | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7/S | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8/M | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9/L | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10/XL | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11/XXL | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

Значения маркировки рабочих рукавиц

| Механическая прочность EN388:2016 | min-max |
|-----------------------------------|---------|
| a - износостойкость | 0-4 |
| b - прочность на разрезание | 0-5 |
| c - прочность на разрыв | 0-4 |
| d - прочность на прокалывания | 0-4 |
| e - TDM прочность на разрезание | A-F |
| f - Защита от ударов | P, F, X |
| x - не испытаны | |

Защита от холода EN511

| Защита от холода EN511 | min-max |
|------------------------|---------|
| a - Конвективный холод | 0-4 |
| b - Контактный холод | 0-4 |
| c - Водостойкость | 0-1 |
| x - не испытаны | |

в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. **Износ:** Срок службы перчаток определить невозможно. Износ перчаток зависит непосредственно от их использования по прямому назначению. **Общая информация:** Известно, что сырые и рабочие процессы, используемые при изготовлении изделий, не представляют вреда для пользователей изделий. И все же люди с очень чувствительной кожей могут испытывать раздражение кожи. Модели, описанные в настоящем информационном листке, отвечают требованиям директивы 89/686/EEC Европейского Союза. **Примечания:** Цель содержащейся в настоящем информационном листке информации – помочь пользователю выбрать для себя правильные средства индивидуальной защиты. Результаты испытаний также дают обзор возможностей использования перчаток, поскольку все фактические возможности использования полностью охватить невозможно. Следовательно, ользовать изделия, а не его производитель или поставщик, несет ответственность за использование изделия по целевому назначению.

Поставщик и представитель: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901, www.tamrex.eu.