

EST **TAMREX** Nahast töökindad KAT 2



KASUTUSINFO

Artikkel	Kirjeldus	Suurused
44-326/	Kitsenahast keevituskindad, randmeosa 15 cm	8, 9, 10, 11

Materjalide kirjeldus: Töökindad koosnevad mitmetest erinevatest materjalidest, nagu näiteks puuvill ja nahk, PVC, nitril, lateks, nailon jne. Sellisel moel on võimalik kasutada ära erinevate materjalide parimaid omadusi ja anda kasutajale parim kaitse võimalike ohtude eest. Kitsenahk on õhuke ja pehme, aga väga vastupidav ja pikema kasutusajaga kui seanhk. Kinda õmblused on teatud kuumakindla Kevlar niidiga. Õmblused on tugevdatud.

Kasutusala: Raskemate üldtööde tegemiseks kuivas keskkonnas, svaodriga kindad ka kühmades tingimustes. Ehitus, tööstus, põllumajandus, kodune majapidamine. Mitte kasutada kemikaalide (söövitavate ainete, lahustite jne) käsitsemiseks.

Kaitseomadused: Ülalpool nimetatud kindad kuuluvad isikukaitsevahendite II gruppi.

Kaitsetasemed – mehaanilised riskid EN388 ja vastupidavus kuumusele ja tulele EN407 (näitajad leiata ka kindalt)

Kulumiskindlus	Tase 4	EN407	Põlemiskindlus - Tase 4
Katkiõigatavus	Tase 1		Kuumuskindlus - Tase 1
Katkiirebitavus	Tase 2	4123X	Konvektsioonikindlus - Tase x
Läbitorgatavus	Tase 3	41xx3x	Kiirgusoojus - Tase x
TDM löikekindlus	Tase X		Vastupidavus sulametalli pritsmetele - Tase 4 Vastupidavus rohkele sulametalile - Tase x

Testitud vastavalt standardile EN12477, TYPE B

EÜ poolt ettenähtud katsetused viis läbi:

BIMEO VIZSGALO ES

KUTATO-FEJLESZTO KFT

H-1047 Budapest, Attila u. 64 HUNGARY

Trade reg: 01-09-165164

Identification No. 1524

Markeerimg: TAMREX logo, tootekood, suurus, CE kat 2. Pikrogrammid

Töökinnaste suuruste skaala

EN420	Käelaba ümbermõõt	Käelaba pikkus	Min kinda pikkus
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Puhastamine/hooldus: Seda tüüpi kinnastele ei ole puhastamiseks ja hooldamiseks erinõudeid. Kindaid võib puhastada nõrga pesulahusega, seejärel loputada ja kuivatada. Nii uued kui kasutatud töökindad tuleks enne kasutuselevõttu hoolikalt üle vaadata, et veenduda, kas kindad on terved. Peale kasutamist tuleb kindad puhastada. Kergesti kõrvaldatavad ohtlikud ained tuleb esmalt eemaldada, seejärel puhastada kindad kerge pesuvahendiga ja loputada ning lasta õhu käes kuivada. Kui kahjulikku ainet ei ole võimalik eemaldada või kui see kujutab endast võimalikku ohtu, siis on soovitatav kindad ettevaatlikult ja vasakut ning paremat kinnast vaheldumisi kinnastatud käega sikutades eemaldada sellisel, et kahjulik aine ei puutuks kokku katmata nahaga. Tugevalt määrduvad või kulunud kindaid mitte taaskasutada.

Hoiustamine: Töökindaid tuleb hoida originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Kulumine: Kinda tööiga ei ole võimalik määrata. Kinda kulumine sõltub otseselt selle otstarbekohasest kasutamisest.

Üldteave: Teadaolevatel andmetel ei ole ei toomaterjalid ega tööprotsessid, mida on kasutatud toodete valmistamisel, kahjulikud toodete kasutajatele. Siiski võib väga tundliku nahaga inimestel esineda nahaärritus.

Mudelid, mida kirjeldatakse käesoleval infolehel, vastavad Euroopa Nõukogu direktiivis 89/686/EEC toodud nõuetele.

Märkused: Käesoleval lehel sisalduva informatsiooni eesmärgiks on aidata kasutajal valida endale õiged isikukaitsevahendid. Testide tulemused annavad samuti ülevaate kinda kasutusvõimalustest, kuigi kõiki tegelikke kasutusvõimalusi ei ole võimalik täpselt järele aimata. Seega vastutab toote kasutaja, mitte toote valmistaja ega maaletooja, toote sihtotstarbelise kasutamise eest.

Maaletooja ja esindaja: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621. Tel +372 6549900, fax +372 6549901

FIN **TAMREX** Nahkakäsineet KAT 2



KÄYTTÖOHJE

Artikkel	Kuvaus	Koko
44-326/	Vuohennahkaiset työkäsiineet (hitsaus), ranneke 15 cm	8, 9, 10, 11

Materiaalien kuvaus: Työkäsineet valmistetaan useasta eri materiaalista, kuten esimerkiksi puuvilla ja nahka, PVC, nitrilii, lateksi, PU, nailon jne. Tällä tavalla on mahdollista hyödyntää eri materiaalien parhaita ominaisuuksia sekä antaa käyttäjälle riittävää suojaa mahdollisilta vaaroilta Vuohenahka on ohut ja pehmeä, mutta hyvin kestävä ja sillä on pidempi käyttöikä kuin siannahalla. Käsiineen ompeleissa on käytetty kuumankestävää Kevlar-lankaa. Saumat on vahvistettu.

Käyttöalueet: Yleistyöt kuivassa ympäristössä, täysvuorelliset käsineet sopivat myös kylmiin oloihin. Rakennus, teollisuus, maatalous, kaupat, kotitalous. Eivät sovellu kemikaalien (syövyttävät aineet, liuottimet ym.) käsittelyyn.

Suojaominaisuudet: Nämä käsineet kuuluvat henkilösuojainten II luokkaan.

Kulutuskestävyys	Luokka 4	EN388	EN407	Palonkestävyys - Luokka 4
Leikkauslujuus	Luokka 1			Kuumankestävyys - Luokka 1
Repäisylujuus	Luokka 2	4123X	41xx3x	Konvektionkestävyys - Luokka x
Pistolujuus	Luokka 3	4123X	41xx3x	Säteilylämpö - Luokka x
TDM leikkauslujuus	Luokka X			Kestävyys sulametalloirskoita vastaan - Luokka 4 Kestävyys sulametaliaia vastaan - Luokka x

Testattu standardin EN12477, TYPE B mukaan.

EY:n säätämät testaukset suoritettiin:

BIMEO VIZSGALO ES

KUTATO-FEJLESZTO KFT

H-1047 Budapest, Attila u. 64 HUNGARY

Trade reg: 01-09-165164

Identification No. 1524

Merkintä: TAMREX logo, tuotekoodi, koko, CE kat.2, piktoqrammit.

Työkäsineiden koot

EN420	Kämminen ympärysmitta	Kämminen pituus	Käsineen minimipituus
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Puhdistus/huolto: Tämäntyyppiset käsineet eivät tarvitse erityistä puhdistusta eikä huoltoa.

Käsineitä voi puhdistaa miedolla pesuaineliuksella, huuhdella ja kuivata. Sekä uudet että käytetyt työkäsiineet täytyy huolellisesti tarkastaa ennen käyttöönottoa, vahvistaakseen, että ne ovat kunnossa. Käytön jälkeen käsineet täytyy puhdistaa. Helposti puhdistettavat vaaralliset aineet täytyy ensiksi poistaa, sen jälkeen käsineet puhdistetaan miedolla pesuainella, huuhdellaan ja kuivataan ilmassa. Ellei vaarallista ainetta ole mahdollista poistaa tai tämä on vaarallista, käsineet täytyy riisuvarovaisesti, välttämättä vaarallisen aineen kosketusta ihon kanssa. Voimakkaasti likaantuneita tai kuluneita käsineitä ei saa käyttää.

Varastointi: Työkäsineitä säilytetään alkupeäripakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta.

Kuluminen: Käsiineiden käyttöikä ei ole mahdollista määrittellä. Käsiineiden kuluminen riippuu niiden käyttökohteesta ja käytöstä.

Yleistä: Olemassa olevien tietojen mukaan tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet eivät työpörsessit eivät ole haitallisia tuotteen käyttäjälle. Hyvin herkkäihisilla saattaa kuitenkin esiintyä ihonärsytystä. Tässä esitteessä kuvatut mallit noudattavat Euroopan Neuvoston direktiivin 89/686/EEC vaatimuksia.

Huomautukset: Tämän esitteen tavoitteena on auttaa käyttäjää valitsemaan oikeita henkilösuojaimia. Testaustulokset antavat yleiskäsityksen käsiineiden käyttömahdollisuuksia, mutta testauksissa ei pystytä jäljentämään kaikkia käyttötilanteita. Näin ollen tuotteen käyttäjä on vastuussa tuotteen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, tämä vastuu ei laajene tuotteen valmistajaan eikä maahantuojaan.

Maahantuojaja edustaja: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621. Tel +372 6549900, fax +372 6549901

SWE **TAMREX** Läderhandskar KAT 2



ANVÄNDNINGSGENOMGÅNGS INFORMATION

Artikkel	Beskrivning	Storlek
44-326/	Handskar av getskinn (svetsning), handled 15 cm	8, 9, 10, 11

Beskrivning av material: Arbetshandskar tillverkas i flera olika material, t. ex. bomull och läder, PVC, nitril, latex, PU, nylon osv. På så sätt kan man dra nytta av olika materials bästa egenskaper och tillförsäkra användaren det bästa skyddet mot eventuella risker Getskinn är tunnt och mjukt, men mycket beständigt och har längre livslängd än svinskinn.

Användningsområde: För allmänna arbeten i torr miljö, fullt fodrade handskar passar även till kalla omständigheter. Bygge, industri, jordbruk, handel, hushållsarbete. Används ej för handling av kemikalier (korroderande substanser, lösningsmedel osv.).

Skyddsformåga/skyddssegenskaper: Ovannämnda handskar hör till grupp 2 personliga skyddsmedel.

Tålighet mot nötning	Nivå 4	FN388	EN407	Brandmotstånd - Nivå 4
Tålighet mot genomskärning	Nivå 1			Värmeäkerhet - Nivå 1
Rivhållfasthet	Nivå 2	4123X	41xx3x	Konvektionssäkerhet - Nivå x
Tålighet mot genomstickning	Nivå 3	4123X	41xx3x	Strålningvärme - Nivå x
TDM tålighet mot ge nomskärning	Nivå X			Motstånd mot droppar av smält metall - Nivå 4 Motstånd mot smält metall - Nivå x

Test utförda enligt standarden EN12477, TYPE B

Test avsedda av EG utfördes av:

BIMEO VIZSGALO ES

KUTATO-FEJLESZTO KFT

H-1047 Budapest, Attila u. 64 HUNGARY

Trade reg: 01-09-165164

Identification No. 1524

Markering: TAMREX logo, produkt kod, storlek, CE kat.2, pictogram.

Arbetshandskarnas storlekskala

EN420	Handens Omfång	Handens längd	Handskens min längd
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Renngöring/underhåll: Den här typen handskar har inte några särskilda krav på rengöring och underhåll. Rengör handskar med svag detergentlösning, därefter skölj och torka. För att försäkra sig om att handskar inte är skadade skall både nya och redan använda arbetshandskar noggrant inspekteras. Rengör handskar efter varje användning. Först avlägsna farliga ämnen, därefter rengör handskar med svag detergentlösning, skölj och låt torka i luften. Om det inte är möjligt att avlägsna det farliga ämnet eller det utgör en potentiell risk, rekommenderas det att försiktigt ta av handskar genom att man turvis drar i den vänstra och den högra handsken så att den farliga substansen inte kommer i kontakt med huden. Om handskar blir slitna eller starkt nedsmutsade byt dem ut mot nya.

Förvaring: Förvara arbetshandskar i originalförpackning i svalt och torrt utrymme skyddat mot direkt solljus.

Slitage: Det är inte möjligt att bestämma handskens livstid. Handskens nötning beror direkt på dess ändamålsenliga användning.

Allmän information: Så vitt vi vet är varken råmaterial eller arbetsprocesser som har använts för tillverkning av dessa produkter, farliga för produkternas användare. Det kan dock förekomma hudirritation hos personer med mycket känslig hud. Modeller som beskrivs på det här produktbladet motsvarar kraven ställas i direktivet 89/686/EEG.

Anmärkingar: Syftet med informationen på det här produktbladet är att hjälpa användaren att välja rätta personliga skyddsmedel. Testresultaten ger överblick över handskarnas användningsmöjligheter, även om man inte kan precis förutse alla användningsområden. Således ansvarar produktens användare själv, och inte tillverkare eller importör, för produktens ändamålsenliga användning.

Importör och representant: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901.

LV **TAMREX** Ādas darba cimdi KAT 2
INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU



Artikuls	Apraksts	Izmēri
44-326/	Kazādas cimdi (metināšanas), delms 15 cm	8, 9, 10, 11

Materiālu apraksts: Darba cimdi sastāv no dažādiem materiāliem, piemēram kokvilnas un ādas, PVC, nitrila, lateksa, PU, neilona u.t.t. Šādā veidā ir iespējams izmantot dažādu materiālu vislabākās īpašības un sniegt lietotājam vislabāko aizsardzību no iespējamiem draudiem. Kazāda ir plāna un mīksta, bet ļoti izturīga, un ar ilgāku lietošanas laiku nekā cūkāda.

Izmantošanas nozāres: Vispārēju darbu veikšanai sausā vidē, cimdi ar pilnu oderi ir piemēroti arī strādāšanai aukstos apstākļos. Būvniecība, rūpniecība, lauksaimniecība, tirdzniecība, mājsaimniecība. Neizmantot ar ķīmikālijām (kodīgām vielām, šķīdumiem u.tml.) priekšmetiem.

Aizsargāpāšības: Iepriekš minētie cimdi ietilpst personiskās aizsardzības līdzekļu II grupā.

Nodilumizturība	pakāpe 4	EN388	
Griešanas izturība	pakāpe 1		
Plēšanas izturība	pakāpe 2		
Duršanas izturība	pakāpe 3	4123X	
TDM griešanas izturība	pakāpe X		Uzturēšanās uguns tuvumā - pakāpe 4

	Pretestība pret karstumu, kas rodas saskares rezultātā - pakāpe 1	
	Pretestība pret konvekcijas karstumu - pakāpe X	
	Pretestība pret karstumu, kas rodas radiācijas rezultātā - 41xx3x	
	Pretestība pret mazām metāla daļiņām, kas rodas metāla liešanas laikā - pakāpe 4	
	Pretestība pret ievērojamu lieta metāla masu - pakāpe X	

Pārbaudīts atbilstoši standartam EN12477, TYPE B

ES paredzētās pārbaudes veica:

BIMEO VIZSGALO ES

KUTATO-FEJLESZTO KFT

H-1047 Budapest, Attila u. 64 HUNGARY

Trade reg: 01-09-165164

Identification No. 1524

Markējums: TAMREX logo, produkta kods, izmērs, CE kat. 2, pictogrammas.

Darba cimdņu izmēru skala			
EN420	Delnas apkārtmērs	Plaukstas garums	Min cimda garums
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Tīrīšana/ apkope: Šāda tipa cimdīm nav īpašu prasību tīrīšanai vai apkopei. Cimdus var tīrīt ar vāju mazgāšanas šķidrums, pēc tam izskalot un izžāvēt. Gan jauni, gan lietoti cimdi pirms lietošanas būtu rūpīgi jāapskata, lai pārliecinātos, vai cimdi ir veseli. Pēc lietošanas cimdi ir jātīra. Viegli noņemamas bīstamas vielas vispirms ir jānoņem, pēc tam cimdi jātīra ar vieglu mazgāšanas šķidrums un jāskalo, kā arī jāļauj žūt gaisā. Ja bīstamo vielu nav iespējams noņemt vai arī tā rada iespējamus draudus, ieteicams cimdus uzmanīgi, ar cimdotu roku, novilkt kreiso un labo cimdus, pārmaiņus velkot tā, lai kaitīgā viela nesaskartos ar neapsegto ādu. Neizmantojiet ļoti netīrus vai nodilušus cimdus.

Uzglabāšana: Darba cimdi jāuzglabā oriģinālā iepakojumā vēsā un sausā vietā, aizsargāti no tiešas saules gaismas.

Nodilšana: Cimda kalpošanas laiku nav iespējams noteikt. Cimda nodilšana ir tieši atkarīga no tā lietošanas atbilstoši mērķim.

Vispārēja informācija: Pēc zināmajiem datiem, ne izejmateriāli, ne darba procesi, kas ir izmantoti produktu izgatavošanā, nav kaitīgi produktiem lietotājiem. Tomēr cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu var parādīties ādas kairinājums. Modeli, kas ir aprakstīti šajā informācijas lapā, atbilst Eiropas Padomes direktīvā 89/686/EEC minētajām prasībām.

Piezīmes: Šajā lapā esošās informācijas mērķis ir palīdzēt lietotājam izvēlēties pareizos personiskās aizsardzības līdzekļus. Arī pārbaudu rezultāti sniedz pārskatu par cimdņu izmantošanas iespējām, lai arī visas patiešās lietošanas iespējas nav iespējams precīzi paredzēt. Tādējādi produkta lietotājs, nevis produkta ražotājs vai importētājs, atbild par produkta atbilstošu lietošanu

Importētājs un pārstāvis: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901.

LT **TAMREX** Odinēs darbinēs pirštines KAT 2
NAUDOJIMO INFORMACIJA



Artikulas	Aprašymas	Dydžiai
44-326/	Ožkos odos pirštines (suvirinimas), riešu 15 cm	8,9,10, 11

Medžiagu aprašymas: Darbinēs pirštines pagamintos iš įvairių medžiagu, kaip pavyzdžiui, medvilnės ir odos, PVC, nitrilo, lateksa, PU, nailono ir t. t. Tokiu būdu yra įmanoma išnaudoti geriausias įvairių medžiagu savybes ir geriausiai apsaugoti naudotoją nuo galimų pavojų. Ožkos oda yra plona ir minkšta, bet labai atspari ir tarnauja ilgai nei kiaušės oda.

Naudojimo sritys: Bendros paskirties darbams atlikti sausoje aplinkoje, turinčios pamašalą per visą dydį, yra tinkamos naudoti ir šaltomis sąlygomis. Statyba, pramonė, žemės ūkis, prekyba, namų apyvoka. Nenaudoti liečiant chemines medžiagas (ėsdinančias medžiagas, tirpiklius ir t. t.) daiktų.

Apsauginēs savybēs: Aukščiau minētās pirštines priklauso prie II grupės asmens apsaugos priemonių.				
Atsparumas nusidėvėjimui	lygis 4	EN388	EN407	Atsparumas ugniai - lygis 4
Atsparumas pjovimui	lygis 1			Atsparumas karščiu - lygis 1
Atsparumas plėšimui	lygis 2			Atsparumas konvekcijai - lygis x
Atsparumas dūrimui	lygis 3	4123X	41xx3x	Atsparumas spindulių šilumai - lygis x
TDM atsparumas pjovimui	lygis X			Atsparumas metalo lydiniū pūrsliams - lygis 3
				Atsparumas dideliū metalo lydiniū kiekiū - lygis x

Testuota pagal EN12477, TYPE B standartą.

EB numatytus bandymus atliko:

BIMEO VIZSGALO ES

KUTATO-FEJLESZTO KFT

H-1047 Budapest, Attila u. 64 HUNGARY

Trade reg: 01-09-165164

Identification No. 1524

Markiravimas: TAMREX logotipas, gaminio kodas, dydis, CE kat. 2, pictogramas

Darbinių pirštinių dydžių skalė			
EN420	Plaštakos apimtis	Rankos ilgis	Min. pirštines ilgis
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Valymas/priežiūra: Šio tipo pirštines nenumatyti ypatingi valymo ir priežiūros reikalavimai. Pirštines galima valyti silpnu plovimo priemonės skiediniu, po to - skalauti ir išdžiovinti. Ir naujas, ir naudotas darbinēs pirštines prieš naudojimą reikia atidžiai apžiūrėti, kad įsitikintumėte, jog pirštines yra sveikos. Po pirštinių naudojimo pirštines reikia nuvalyti. Lengvai pašalinamas pavojingas medžiagas reikia pašalinti pirmiausiai, po to valyti pirštines silpna plovimo priemone ir skalauti bei leisti išdžiūti ore. Jei pavojingų medžiagų nėra įmanoma pašalinti arba jei jos kelia galimą pavojų, rekomenduojama pirštines atsargiai ir pakaitom kairiąją ir dešiniąją pirštinę patrinant ranka su pirštine pavojingas medžiagas pašalinti taip, kad pavojinga medžiaga nesiliestų su nepadengta oda. Stipriai suteptų arba nusidėvėjusių pirštinių nenaudoti.

Laikymas: Darbinēs pirštines reikia laikyti originalioje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotai nuo tiesioginių saulės spindulių.

Nusidėvėjimas: Pirštinių tarnavimo trukmės nustatyti nėra įmanoma. Pirštinių nusidėvėjimas tiesiogiai priklauso nuo jų naudojimo pagal paskirtį.

Bendra informacija: Žinoma duomenimis, nei žaliavos, nei darbo procesai, panaudoti gaminių gamyboje, nėra kenksmingi gaminiū naudotojams. Visgi labai jautrios odos žmonėms gali būti odos sudirginim. Modeliai, kurie aprašomi šiame informaciniame lapelyje, atitinka Europos Tarybos direktyvoje 89/686/EEC pateiktus reikalavimus.

Pastabos Šiame informaciniame lapelyje pateiktos informacijos tikslas - padėti naudotojui pasirinkti sau tinkamiausias asmens apsaugos priemones. Testų rezultatai taip pat suteikia apžvalgą apie pirštinių panaudojimo galimybes, nors visų įmanomų naudojimo galimybių tiksliai numatyti nėra įmanoma. Todėl gaminio naudotojas, o ne gaminio gamintojas ar importuotojas atsako už gaminio panaudojimą pagal paskirtį.

Importuotojas ir atstovas: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901.

RUS **TAMREX** Кожаные рабочие перчатки KAT 2
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Артикул	Описание	Размеры
44-326/	Перчатки из козьей кожи (сварка), раструбы 35 см	8, 9, 10, 11

Описание материалов: Рабочие перчатки состоят из нескольких различных материалов, например, хлопок и кожа, ПВХ, нитрил, латекс, полиуретан, нейлон и т. д. Таким путем можно использовать лучшие свойства разных материалов и обеспечить пользователю наилучшую защиту от возможных опасностей. Козья кожа тонкая и мягкая, но более прочна и более долговечна, чем свиная кожа. Швы перчатки выполнены с использованием огнестойких ниток Kevlar. Швы усилены.

Область применения: Для производства небольших общих работ в сухой среде. Перчатки на подкладке подходят также для холодных условий, для слесарных работ. Строительство, производство, сельское хозяйство, торговля, домашнее хозяйство. Не применять при работе с химикатами (едкими веществами, растворами и т. д.).

Защитные свойства: Вышеназванные перчатки относятся к II группе средств индивидуальной защиты.

износостойкость	Уровень 4	EN388	
прочность на разрезание	Ур. 1		
прочность на разрыв	Ур. 2		
прочность на прокалывание	Ур.3	4123X	
TDM прочность на разрезание	Ур.X		Огнеупорность - Уровень 4
			Устойчивость к высоким температурам - Уровень 1
			Устойчивость к конвекционному теплу - Уровень x
			Теплота лучеиспускания - Уровень x
			Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла - Уровень 3
			Устойчивость к выплеску расплавленного металла - Уровень x

EN407

41xx3x

Испытаны в соответствии со стандартом EN12477, TYPE B

Предусмотренные ЕС испытания провел: BIMEO VIZSGALO ES, KUTATO-FEJLESZTO KFT

H-1047 Budapest, Attila u. 64 HUNGARY. Trade reg: 01-09-165164

Identification No. 1524

Маркировка: Логотип TAMREX, код изделия, размер, CE kat.2, pictogrammas.

Шкала размеров рабочих рукавиц			
EN420	Обхват ладони	Длина руки	Мин. длина перчатки
6/XS	152 мм	160 мм	220 мм
7/S	178 мм	171 мм	230 мм
8/M	203 мм	182 мм	240 мм
9/L	229 мм	192 мм	250 мм
10/XL	254 мм	204 мм	260 мм
11/XXL	279 мм	215 мм	270 мм

Чистка/уход: Перчатки данного типа не требуют особой чистки и ухода. Перчатки можно чистить слабым моющим раствором, затем прополоскать и высушить. Как новые, так и бывшие в употреблении рабочие перчатки нужно перед использованием внимательно осмотреть, чтобы убедиться в их целостности. После использования перчатки нужно очистить. Легко удаляемые опасные вещества нужно вначале удалить, затем очистить перчатки легким моющим средством и прополоскать, после чего высушить на воздухе. Если вредные вещества невозможно удалить, или они представляют собой возможную опасность, то желательно осторожно стянуть перчатки поочередно с левой и правой руки при помощи одетой в перчатку руки таким образом, чтобы вредное вещество не соприкасалось с непокрытой кожей. Сильно испачканные или изношенные перчатки использованию не подлежат.

Хранение: Рабочие перчатки следует хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Износ: Срок службы перчаток определить невозможно. Износ перчаток зависит непосредственно от их использования по прямому назначению.

Общая информация: Известно, что сырые и рабочие процессы, используемые при изготовлении изделий, не представляют вреда для пользователей изделий. И все же люди с очень чувствительной кожей могут испытывать раздражение кожи. Модели, описанные в настоящем информационном листке, отвечают требованиям директивы 89/686/EEC Европейского Союза.

Примечания: Цель содержащейся в настоящем информационном листке информации - помочь пользователю выбрать для себя правильные средства индивидуальной защиты. Результаты испытаний также дают обзор возможностей использования перчаток, поскольку все фактические возможности использования полностью охватить невозможно. Следовательно, пользователь изделия, а не его производитель или поставщик, несет ответственность за использование изделия по целевому назначению.

Поставщик и представитель: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621, Estonia. Tel +372 6549900, fax +372 6549901.