



KASUTUSINFO

Artikkel	Kirjeldus	Suurused
44-362/	Sünteeitlisest nahast kindad	8, 9, 10, 11
44-364/	Tamrex PRO6000 sünt.nahast kindad	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Need kindad vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/425.

Materjalide kirjeldus: Töökindad koosnevad mitmetest erinevatest materjalidest, nagu näiteks puuvill ja nahk, PVC, nitrilil, lateks, nailon jne. Sellisel moel on võimalik kasutada ära erinevate materjalide parimaid omadusi ja anda kasutajale parim kaitse võimalike ohtude eest. Kitsenahk on õhuke ja pehme, aaga väga vastupidav ja pikema kasutusajaga kui seanahk. Sünteeitlisel nahal on hea vastupidavus ja puuetundlikkus kuivades tingimustes. Puuvill on hästi õhku läbilaskev looduslik materjal, mis ei tekita staatilist elektrit ja jätab nahaga kokkupuutel meeldiva tunde. Puuvill on üks põhilistest töökinnaste valmistamisel kasutatavatest materjalidest. Nailon on veniv ja elastne sünteeitline materjal. Antud kindad leiavad laialdast kasutust erinevatel töödel, kaitses käsi mustuse ja mehaanilise toime eest.

Kasutusala: Kõikvõimalike puuetundlikkust vajavate tööde tegemiseks. Voodriga kindad ka külmaades tingimustesse. Ehitus, tööstus, põllumajandus, kaubandus, laomajandus, komplekteerimis-, installatsiooni- ja remonditööd, kodune majapidamine. Mitte kasutada kemikaalide (söövitavate ainete, lahustite jne) ja kuumade esemete käsitsemiseks.

Kaitseomadused: Ülalpool nimetatud kindad kuuluvad isikukaitsevahendite II gruppi. Sellised töökindad kaitsevad kandjat keskmiselt ohtlikes tingimustes:

1. mehaanilise toime eest käte pinnale;
2. kuumade esemete, mille temperatuur ei ületa 50°C, käsitsemisega seotud ohtude eest, kui need ei ole muul viisil ohtlikud;
3. mitte eriti ohtlike ilmastikutingimuste eest;
4. nõrkade löökide ja vibratsiooni eest, mis ei tekita vigastusi.

Markering: TAMREX logo, tootekood, suurus, CE, Kat 2

Töökinnaste suuruste skaala			
EN420:2003+ A1:2009	Käelaba ümbermõõt	Käelaba pikkus	Min kinda pikkus
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm
Töökinnaste märgistuse tähendus			
Mehhaaniline vastupidavus EN388:2016			
		min–max	
		a – kulumiskindlus	0–4
		b – löikekindlus	0–5
		c – rebimiskindlus	0–4
		d – torkekindlus	0–4
		e – TDM löikekindlus	A–F
		f – löögikindlus	P, F, X
		x – kui ei ole testitud	

kulumisel või tugeva määrdumise korral vahetage kindad uute vastu. Nii uued kui kasutatud töökindad tuleks enne kasutuselevõttu hoolikalt üle vaadata, et veenduda, kas kindad on terved. Pesta käitsi nõrgas seebilahuses.

Hoiustamine/transport: Hoiustada kuivas, pimedas ja originaalpakendis, temperatuurivahemikus 10°C–30°C.

Säilivusaeg: Kinnaste säilivusaega ei ole võimalik määrata ning see sõltub eeldatavast kasutusalaist ja hoiustamistingimustest.

Kasutuselt kõrvaldamine: Lähtuvalt riiklikest või piirkondlikest jäätmekäitluseeskirjadest. **Allergeenid:** Antud toode võib sisaldada komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Ärge kasutage ülitundlikkuse märke ilmlemisel.

Märkused: Käesoleval lehel sisalduva informatsiooni eesmärgiks on aidata kasutajal valida endale õiged isikukaitsevahendid. Testide tulemused annavad samuti ülevaate kinda kasutusvõimalustest, kuigi kõiki tegelikke kasutusvõimalusi ei ole võimalik täpselt järele aimata. Seega vastutab toote kasutaja, mitte toote valmistaja ega maaletooja, toote sihtotstarbelise kasutamise eest.

Tootja: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621 Estonia.
Lisainfo ja vastavusdeklaratsioon: +372 654 9900, www.tamrex.eu



KÄYTTÖOHJE

Artikkeli	Kuvaus	Koko
44-362/	Syntetisettiset nahkakäsineet	8, 9, 10, 11
44-364/	Tamrex PRO6000 Syntetisettiset nahkakäsineet	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Nämä käsineet vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 vaatimuksia.

Materiaalien kuvaus: Työkäsineet valmistetaan useasta eri materiaalista, kuten esimerkiksi puuvilla ja nahka, PVC, nitrilli, lateksi, PU, nailon jne. Tällä tavalla on mahdollista hyödyntää eri materiaalien parhaita ominaisuuksia sekä antaa käyttäjälle riittävää suojaa mahdollisilta vaaroilta. Vuohenahka on ohut ja pehmeä, mutta hyvin kestävä ja sillä on pidempi käyttöikä kuin siannahalla. Synteettinen nahka on hyvin kestävä ja antaa hyvän kosketustunnon kuivissa oloissa. Puuvilla on hyvin hengittävä luonnollinen materiaali, joka ei aiheuta staattista sähköä ja on ihoystävällinen. Puuvilla on työkäsineiden perusmateriaali. Nailon on hyvin venyvä ja joustava synteettinen materiaali. Nämä käsineet soveltuvat hyvin erilaisiin töihin, suojaten käsiä lialta ja mekaanisilta vaikutteilta.

Käyttöalueet: Soveltuvat kaikenlaisiin hyvää kosketusherkkyttä edeltäviin töihin. Vuorelliset käsineet sopivat myös kylmiin olosuhteisiin. Eivät sovellu kemikaalien (syövyttävät aineet, liuottimet ym.) ja kuumien esineiden käsittelyyn.

Suojaominaisuudet: Nämä käsineet kuuluvat henkilösuojainten II luokkaan. Työkäsineet suojaavat käyttäjää kohtalaisilta vaaroilta:

1. Mekaaninen vaikutus käsiin pintaan;
2. Kuumien esineiden, lämpötila alle 50 °C, käsittelyyn liittyvät vaarat, ellei käsittelyyn liitytty muita vaaroja;
3. Kohtalaiset säävaikutukset;
4. Heikot iskut ja tärinä, joka ei aiheuta vammoja.

Merkintä: TAMREX logo, tuotekoodi, koko, CE, Kat 2

Työkäsineiden koot			
EN420:2003+ A1:2009	Kämmenen ympärysmitta	Kämmenen pituus	Käsineen minimipituus
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm
Työkäsineiden merkinnät:			
Mekaaninen kestävyys EN388:2016		min–max	
		a – kulutuskestävyys	0–4
		b – leikkauslujuus	0–5
		c – repäisylujuus	0–4
		d – pistolujuus	0–4
		e – TDM leikkauslujuus	A–F
		f – iskusuojaus	P, F, X
		x – ei ole testattu	

eikä huoltoa. Työkäsineiden käytön jälkeen käsineistä poistetaan suurempi lika. Kuluneet tai voimakkaasti likaantuneet käsineet täytyy vaihtaa uusiin. Sekä uudet että käytetyt työkäsineet täytyy huolellisesti tarkastaa ennen käyttöönottoa, vahvistaakseen, että ne ovat kunnossa. Pese käsin miedossa saippualluoksessa.

Säilytys/kuljetus: Säilytä kuivassa, pimeässä ja alkuperäispakkauksessa, lämpötilassa 10°C–30°C. **Säilyvyysaika:** Käsineiden säilyvyysaika ei voida määrittellä ja se riippuu oletettavasta käyttöalueesta ja säilytysolosuhteista.

Käytöstä poistaminen: Valtiollisten tai alueellisten jätteenkäsittelysäästösten mukaisesti. **Allergeenit:** Mainittu tuote sisältää osia, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita. Jos yliherkkyyttä ilmenee, älä käytä tuotetta.

Huomautukset: Tämän esitteen tavoitteena on auttaa käyttäjää valitsemaan oikeita henkilösuojaimia. Testaustulokset antavat yleiskäsityksen käsineiden käyttömahdollisuuksia, mutta testaustuloksissa ei pystytä jäljentämään kaikkia käyttötilanteita. Näin ollen tuotteen käyttäjä on vastuussa tuotteen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, tämä vastuu ei laajene tuotteen valmistajaan eikä maahantuojaan.

Valmistaja: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinna 10621, Viro.
Lisätietoja ja vaatimustenmukaisuusvakuutus: +372 654 9900, www.tamrex.eu



ANVÄNDNINGSGENOMGÅNG

44-362/	Handskar av syntetiskt läder	8, 9, 10, 11
44-364/	Tamrex PRO6000 Handskar av syntetiskt läder	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Handskarna överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2016/425.

Beskrivning av material: Arbetshandskar tillverkas i flera olika material, t. ex. bomull och läder, PVC, nitril, latex, PU, nylon osv. På så sätt kan man dra nytta av olika materials bästa egenskaper och tillförsäkra användaren det bästa skyddet mot eventuella risker. Getskinn är tunnt och mjukt, men mycket beständigt och har längre livslängd än svinskinn. Syntetiskt läder har god hållbarhet och känslighet i torra omständigheter. Bomull är ett naturligt material som väl släpper genom luft. Den förorsakar inte statisk elektricitet och ger en angenäm känsla vid kontakt med huden. Bomullen är en av de främsta material som används för tillverkning av arbetshandskar. Nylon är ett syntetiskt material som är mycket elastiskt och tånar väl. Dessa handskar kan användas vid olika arbeten, de skyddar händer mot smuts och mekanisk verkan.

Användningsområde: För alla slags arbeten som kräver taktill känslighet. Fodrade handskar även för kalla förhållanden. Bygg, industri, jordbruk, handel, lagerekonomi, kompletterings-, installations- och renoveringsarbeten, hushållsarbete. Används ej för handling av kemikalier (korroderande substanser, lösningsmedel osv.) och heta föremål.

Skyddsförmåga/skyddsegenskaper: Övannämnda handskar hör till grupp 2 personliga skyddsmedel. Sådana arbetshandskar skyddar användaren i medelfarliga situationer:

1. mekanisk påverkan på hand yta;
2. risker förknippade med handling av heta föremål, vars temperatur inte överstiger 50 °C, om de inte är på något annat sätt farliga;
3. mindre farliga väderförhållanden;
4. svaga slag och vibration som inte förorsakar skador.

Markering: TAMREX logo, produkt kod, storlek, CE, Kat 2.

Arbetshandskarnas storleksskala			
EN420:2003+ A1:2009	Handens omfång	Handens längd	Handens min längd
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm
Betydelse av markeringar på arbetshandskar:			
Mekaniska risker EN388:2016		min–max	
		a – tålighet mot nötning	0–4
		b – tålighet mot ge nomskärrning	0–5
		c – rivhållfasthet	0–4
		d – spiktrampskydd	0–4
		e – TDM tålighet mot ge nomskärrning	A–F
		f – Slagskydd	P, F, X
		x – har inte testats	

Om handskar blir slitna eller starkt nedsmutsade byt dem ut mot nya. För att försäkra sig om att handskar inte är skadade skall både nya och redan använda arbetshandskar noggrant inspekteras. Handtvättas i mild tvålslösning

Förvaring/transport: Förvaras torrt och mörkt i originalförpackningen vid temperatur mellan 10°C och 30°C.

Förvaringstid: Förvaringstiden kan inte fastställas, den beror på förväntad användning och aktuella förvaringsförhållanden.

Hantering av uttjänt produkt: Följ nationella eller lokala bestämmelser om avfallshantering. **Allergener:** Denna produkt kan innehålla komponenter som kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte produkten om symtom på överkänslighet uppstår.

Anmärkningar: Syftet med informationen på det här produktbladet är att hjälpa användaren att välja rätta personliga skyddsmedel. Testresultaten ger överblick över handskarnas användningsmöjligheter, även om man inte kan precis förutse alla användningsområden. Således ansvarar produktens användare själv, och inte tillverkare eller importör, för produktens ändamålsenliga användning. **Tillverkare:** Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallinn 10621 Estland.
Mer information och deklaration om överensstämmelse: +372 654 9900, www.tamrex.eu

LV **TAMREX** Ādas un tekstila darba cimdi KAT 2
INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU



Artikuls	Apraksts	Izmēri
44-362/	Sintētiskās ādas cimdi	8, 9, 10, 11
44-364/	Tamrex PRO6000 Sintētiskās ādas cimdi	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Cimdi ir atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) nr. 2016/425.

Materiālu apraksts: Darba cimdi sastāv no dažādiem materiāliem, piemēram kokvilnas un ādas, PVC, nitrila, lateksa, PU, neilona u.t.t. Šādā veidā ir iespējams izmantot dažādu materiālu vislabākās īpašības un sniegt lietotājam vislabāko aizsardzību no iespējamajiem draudiem. Kazāda ir plāna un mīksta, bet ļoti izturīga, un ar ilgāku lietošanas laiku nekā cūkāda. Sintētiskai ādai ir laba izturība un taustes īpašības sausas apstākļos. Kokvilna ir dabiskais materiāls, kas labi *elpo* un nerada statisko elektrību. Saskaņā ar ādu rada patīkamu sajūtu. Kokvilna ir viens no galvenajiem darba cimdņu ražošanā izmantotajiem materiāliem. Neilons ir elastīgs sintētiskais materiāls, kas labi stiepjas. Cimdi piemēroti daudziem dažādiem darbiem, eļļas rokas no netīrumiem un mehāniskiem bojājumiem. **Izmantošanas nozāres:** Dažādu skārienjutīgu darbu veikšanai. Oderēti cimdi, kas piemēroti darbam ar aukstā laikā. Celtniecība, rūpniecība, lauksaimniecība, tirdzniecība, noliktavu darbi, komplektēšanas, instalācijas un remonta darbi, mājsaimniecība. Neizmanto ar ķīmikālijām (kodīgām vielām, šķidrumiem u.tml.) un karstiem priekšmetiem.

Aizsargājamās īpašības: Iepriekš minētie cimdi ietilpst personiskās aizsardzības līdzekļu II grupā. Šādi cimdi aizsargā rokas vidēji bīstamos darba apstākļos:

1. Pret mehānisku iedarbību uz rokas virsmu;
2. Pret draudiem, kas saistīti ar karstu priekšmetu, kā temperatūra nepārsniedz 50 °C, izmantošanu, ja tie nav bīstami citā veidā;
3. Pret ne īpaši bīstamiem laika apstākļiem;
4. Pret vājam triecieniem un vibrāciju, kas nerada savainojumus.

Markējums: TAMREX logo, produkta kods, izmērs, CE, Kat. 2.

Darbācimdņu izmēru skala			
EN420:2003+ A1:2009	Dēlnas apkārtmērs	Plaukšanas garums	Min cimdņa garums
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm
Darba cimdņa markējuma nozīme:			
Mehāniskā izturība EN388:2016			
Min-max			
a – nodilumizturība			
b – griešanas izturība			
c – plēšanas izturība			
d – duršanas izturība			
e – TDM griešanas izturība			
f – Aizsardzība pret triecieniem			
x – nav pārbaudīts			

cimdus pret jauniem. Gan jauni, gan lietoti cimdi pirms lietošanas būtu rūpīgi jāpaskata, lai pārliecinātos, vai cimdi ir veseli. Mazgāt ar rokām vieglā ziepju šķīdumā.

Uzglabāšana/transportē: Uzglabāt sausā, tumšā vietā oriģinālajā iepakojumā, temperatūras diapazonā starp 10°C–30°C.

Uzglabāšanas laiks: Cimdņu uzglabāšanas laiku nav iespējams noteikt, un tas ir atkarīgs no paredzamās izmantošanas nozāres un uzglabāšanas nosacījumiem.

Izmēšana no lietošanas: Pamatojoties uz valsts vai reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Alerģēni: Šis produkts var saturēt sastāvdaļas, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Nelietojiet, ja parādās paaugstinātas jutības reakcijas.

Piezīmes: Šajā lapā esošās informācijas mērķis ir palīdzēt lietotājam izvēlēties pareizos personiskās aizsardzības līdzekļus. Arī pārbaudītu rezultāti sniedz pārskatu par cimdņu izmantošanas iespējām, lai arī visas patiesās lietošanas iespējas nav iespējams precīzi paredzēt. Tādējādi produkta lietotājs, nevis produkta ražotājs vai importētājs, atbild par produkta atbilstošu lietošanu.

Ražotājs: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallina 10621 Igaunija.
Papildu informācija un atbilstības deklarācija: +371 6606 5265, www.tamrex.eu

LT **TAMREX** Odinės ir medžiaginės darbinės pirštinės KAT 2
NAUDOJIMO INFORMACIJA



Artikulas	Aprašymas	Dydžiai
44-362/	Sintetinės odos pirštinės	8, 9, 10, 11
44-364/	Tamrex PRO6000 Sintetinės odos pirštinės	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Šios pirštinės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425.

Medžiagų aprašymas: Darbinės pirštinės pagamintos iš įvairių medžiagų, kaip pavyzdžiui, medvilnės ir odos, PVC, nitrilo, latekso, PU, nailono ir t. t. Tokiu būdu yra įmanoma išnaudoti geriausias įvairių medžiagų savybes ir geriausiai apsaugoti naudotoją nuo galimų pavojų. Ožkos oda yra plona ir minkšta, bet labai atspari ir tarnauja ilgiau nei kiaušės oda. Sintetinė oda labai atspari ir tinka naudoti sausomis sąlygomis. Medvilnė yra gerai orą praleidžianti natūrali medžiaga, kuri nesudaro statinės elektros ir, liedamasi su oda, palieka malonų jausmą. Medvilnė yra viena svarbiausių darbininių pirštinių gamyboje naudojamų medžiagų. Nailonas yra tampri ir elastinga sintetinė medžiaga. Šios pirštinės plačiai naudojamos atliekant įvairius darbus, jos apsaugo rankas nuo purvo ir mechaninio poveikio.

Naudojimo sritys: Visų rūšių ypatingo tikslumo reikalaujantiems darbams. Su pamušalu pirštinės naudojami ir šaltomis sąlygomis. Statybos, pramonės, žemės ūkio, prekybos, sandėlių ūkio, kompleksavimo, instaliavimo ir remonto darbai, namų ūkio darbai. Nenaudoti liečiant chemines medžiagas (ėsdinančias medžiagas, tirpiklius ir t. t.) ir neimti karštų daiktų.

Apsauginės savybės: Aukščiau minėtos pirštinės priklauso prie II grupės asmens apsaugos priemonių. Tokios darbo pirštinės apsaugo darbuotoją vidutinio pavojingumo sąlygomis:

1. Nuo mechaninio poveikio rankų odai;
2. Nuo pavojų, susijusių su karštų daiktų lietim, kurių temperatūra neviršija 50 °C, kai tie daiktai nėra kaip nors kitaip pavojingi;
3. Nuo neypatingai pavojingų klimatininių sąlygų;
4. Nuo silpnų smūgių ir vibracijos, kuri nesukelia sužalojimų.

Markiravimas: TAMREX logotipas, gaminio kodas, dydis, CE, Kat. 2

Darbinių pirštinių dydžių skalė			
EN420:2003+ A1:2009	Plastikos apimtis	Rankos ilgis	Min pirštinės ilgis
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm
Darbinių pirštinių žymėjimo aiškinimas:			
Mechaninius patvarumas EN388:2016			
min-max			
a – atsparumas nusidėvėjimui			
b – atsparumas pjovimui			
c – atsparumas plešimui			
d – torkeindulys			
e – TDM atsparumas pjovimui			
f – Apsauga nuo smūgių			
x – nėra testuota			

pirštinių pašalinkite didžiąją nešvarumų dalį. Pirštinėms nusidėvėjus arba jei jos stipriai suteptos, pakeiskite pirštines naujomis. Ir naujas, ir naudotas darbinės pirštinės prieš naudojimą reikia atidžiai apžiūrėti, kad įsitikintumėte, jog pirštinės yra sveikos. Skalbkite rankomis, švelniu muilo tirpalu.

Salvgos ir transportavimas: Laikyti sausoje, tamsioje vietoje, originalioje pakuotėje, nuo 10°C iki 30°C temperatūroje.

Tinkamumo laikas: Pirštinių tinkamumo laiko išmatuoti neįmanoma – jis priklauso nuo naudojimo srities bei laikymo sąlygų.

Utilizavimas: Pagal valstybinius ar regioninius atliekų tvarkymo reikalavimus.

Alergenai: Šių produktų sudėtyje gali būti medžiagų, galinčių sukelti alergeninių reakcijų. Nedėvėkite, atsiradus odos jautrumo požymį.

Pastabos: Šiame informaciniame lapelyje pateiktos informacijos tikslas – padėti naudotojui pasirinkti sau tinkamiausias asmens apsaugos priemones. Testų rezultatai taip pat suteikia apžvalgą apie pirštinių panaudojimo galimybes, nors visų įmanomų naudojimo galimybių tiksliai numatyti nėra įmanoma. Todėl gaminio naudotojas, o ne gaminio gamintojas ar importuotojas atsako už gaminio panaudojimą pagal paskirtį.

Gaminotojas: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallina 10621 Estija.
Papildoma informacija ir atitikties deklaracija: +370 5267 1799, www.tamrex.eu

RU **TAMREX** Кожаные и текстильные рабочие перчатки KAT 2
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Артикул	Описание	Размеры
44-362/	Перчатки из синтетической кожи	8, 9, 10, 11
44-364/	Tamrex PRO6000 Перчатки из синтетической кожи	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Эти перчатки соответствуют постановлению Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/425.

Описание материалов: Рабочие перчатки состоят из нескольких различных материалов, например, хлопка и кожи, ПВХ, нитрила, латекс, полиуретан, нейлон и т. д. Таким путем можно использовать лучшие свойства разных материалов и обеспечить пользователю наилучшую защиту от возможных опасностей. Козья кожа тонкая и мягкая, но более прочная и более долговечна, чем свиная кожа. Синтетическая кожа прочная и обеспечивает чувствительность при прикосновении в сухих условиях. Хлопок – хорошо пропускающий воздух натуральный материал, в котором не образуется статическое электричество, и при соприкосновении с кожей останется приятное ощущение. Хлопок – один из основных применяемых для изготовления рабочих перчаток материалов. Нейлон – хорошо растягивающийся и эластичный синтетический материал. Данные перчатки находят широкое применение в различных видах работ, защищая руки от грязи и механических воздействий. **Области применения:** Для выполнения всевозможных работ, требующих хорошего осязания. Перчатки имеют подкладку и подходят для работы в холодных условиях. Строительство, промышленность, сельское хозяйство, торговля, складское хозяйство, комплекточные, инсталляционные и ремонтные работы, домашнее хозяйство. Не применять при работе с химикалиями (едкими веществами, растворами и т. д.) и горячими предметами. **Защитные свойства:** Вышеуказанные перчатки относятся к II группе средств индивидуальной защиты. Такие перчатки защищают пользователя в условиях опасности среднего уровня: 1- от механического воздействия на поверхность рук; 2- от опасностей, связанных с работой с горячими предметами, температура которых не превышает 50°C, если они не опасны другим образом; 3-от не слишком опасных климатических условий; 4-от слабых ударов и вибрации, которые не приводят к травмам

Маркировка: Логотип TAMREX, код изделия, размер, CE, Kat. 2

Орган, проводивший тестирование: C.T.C (0075), Hermann Frenkel 4, Lyon 69367, Cedex 07,

Шкала размеров рабочих рукавиц			
EN420:2003+ A1:2009	Обхват ладони	Длина руки	Мин длина перчатки
6/XS	152 mm	160 mm	220 mm
7/S	178 mm	171 mm	230 mm
8/M	203 mm	182 mm	240 mm
9/L	229 mm	192 mm	250 mm
10/XL	254 mm	204 mm	260 mm
11/XXL	279 mm	215 mm	270 mm
Значения маркировки рабочих рукавиц			
Механическая прочность EN388:2016			
min-max			
a – износостойкость			
b – прочность на разрезание			
c – прочность на разрыв			
d – прочность на прокалывания			
e – TDM прочность на разрезание			
f – Защита от ударов			
x – не испытаны			

Как новые, так и бывшие в употреблении рабочие перчатки нужно перед использованием внимательно осмотреть, чтобы убедиться в их целостности. Ручная стирка в слабом мыльном растворе. **Хранение/транспортировка:** Хранить в сухом и темном месте, в оригинальной упаковке, при температуре от 10°C до 30°C.

Срок хранения: Определить срок хранения перчаток невозможно – он зависит от предполагаемой сферы применения и условий хранения. **Утилизация:** В соответствии с государственными или региональными правилами по обращению с отходами.

Аллергены: Данное изделие может содержать компоненты, способные вызывать аллергические реакции. Прекратить использование при возникновении симптомов повышенной чувствительности. **Примечания:** Цель содержащейся в настоящем информационном листке информации – помочь пользователю выбрать для себя правильные средства индивидуальной защиты. Результаты испытаний также дают обзор возможностей использования перчаток, поскольку все фактические возможности использования полностью охватить невозможно. Следовательно, ользователь изделия, а не его производитель или поставщик, несет ответственность за использование изделия по целевому назначению.

Производитель: Tamrex Ohutuse OÜ, Laki 5, Tallin 10621 Эстония.
Дополнительная информация и декларация соответствия: +372 654 9900, www.tamrex.eu